
Dimensions of Poly-V pulleys - mounting taper bushing SER-SIT®




Pulleys with small diameter are supplied with solid hub execution prebored. (Ref. type 1)

"PYB" Poly-V "J"


De [mm]	Number of grooves	Type	SER-SIT® Taper bushing	L [mm]	z [mm]	M [mm]	U [mm]	d [mm]	W [mm]
20	4	1	-	22,5	-	-	-	5,0	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	5,0	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	5,0	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	5,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	5,0	52,0
25	4	1	-	22,5	-	-	-	5,0	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	5,0	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	5,0	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	5,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	5,0	52,0
30	4	1	-	22,5	-	-	-	9,5	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	9,5	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	9,5	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	9,5	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	9,5	52,0
35	4	1	-	22,5	-	-	-	9,5	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	9,5	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	9,5	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	9,5	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	9,5	52,0
40	4	1	-	22,5	-	-	-	12,0	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	12,0	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0
45	4	1	-	22,5	-	-	-	12,0	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	12,0	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0
50	4	1	-	22,5	-	-	-	12,0	13,5
	8	1	-	32,0	-	-	-	12,0	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0
56	4	7	1108	23,0	9,5	50	-	-	13,5
	8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0
	12	1	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0
60	4	7	1108	23,0	9,5	50	-	-	13,5
	8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0
	12	2	1108	23,0	9,5	-	45	-	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0
63	4	7	1108	23,0	9,5	50	-	-	13,5
	8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0
	12	2	1108	23,0	9,5	-	45	-	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0
67	4	7	1108	23,0	9,5	50	-	-	13,5
	8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0
	12	2	1108	23,0	9,5	-	51	-	32,5
	16	1	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0
	20	1	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0




1



2



3



7

Part Number	PYB	200	J	8
Poly-V pulley for taper bushing				
External diameter in mm				
Profile				
Number of ribs				